

ХТІ 160 ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН С ОПЦИЯ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ

ИНВЕРТОРНА ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 02/ 979 09 71 ХАРКО БООД

parweld



ХТІ 160 ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН С ОПЦИЯ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ

Инверторен електрожен в комплект с работни кабели и куфар

- 240V Захранващо напрежение
- Тегло 6.4кг
- 25% ПВ при 160А
- Възможност за работа с генератор
- Стабилна дъга
- Горещ старт
- Доставка се с електрододържател 3м; кабел-маса 3м и четка
- Конектори 35-50мм
- Автоматична защита от повишаване на напрежението и тока
- Вградена функция АнтиЗалепване
- Клас на защита IP23S
- Възможност за ВИГ заваряване чрез контактно запалване на дъгата
- Идеален за работа с Рутилови електроди
- 24 месеца гаранция



Използването на инверторна технология дава възможност за конструиране на лек и преносим Инверторен електрожен, който намира широко приложение в сферата на поддръжката.

DC Постоянно токов електрожен

Моделът ХТІ 160 е постоянно токов електрожен, в комбинация с правилният тип електроди, е подходящ за заваряване на черна стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий и сплавите му.

Апаратът работи без проблем с електроди до 3.2мм.

ВИГ Заваряване

Оборудвайки ХТІ 160 с подходящата ВИГ горелка и защитен газ Аргон, Вие ще можете да заварявате по ВИГ метод черна и неръждаема стомана.

В режим на ВИГ заваряване, контактното запалване е с ограничен заваръчен ток, с цел да се предпази волфрамовият електрод от разрушение.

Свързване към генератор

ХТІ 160 може да работи при напрежения вариращи при +/-15% и може да работи с всички генератори.

Апаратът се доставя в солиден куфар и има допълнително място за работните кабели.

Стандарти за съответствие

ISO/IEC60974-1

ISO/IEC60974-6

Акcesoари



ВИГ Заваряване
ХТІ 141 може да заварява черна и неръждаема стомана по ВИГ метод



P3820
Ръкавици Everyday



SR17V - 4M
Шланг-горелка за ВИГ заваряване с контактното запалване на дъгата

За повече информация относно Акcesoари за ХТІ160, моля обърнете се към нас.

ХТІ 160 Инверторен електрожен

Код	Описание
XTI 160	Базов пакет
XTI 160-P1	Базов пакет + SR17V ВИГ горелка
XTI 160-P2	Базов пакет + SR17V ВИГ горелка + Шлем

Техническа информация

ХТІ 160

Захранващо напрежение	230V +/-15%
Тегло	6.4 Кг.
Размери	320мм (L) x 140мм (W) x 290мм (H)
Продължителност ПВ	160А при 25%, 80А при 100%
Честота (Hz)	50-60 Hz
Захранваща мощност	4.4kVA
Напрежение празен ход	60V
Първичен ток	16А
Обхват на заваръчен ток	20-160А
Заваръчно напрежение	20.8-25.6V
Мощност на празен ход	50W
КПД (%)	85%
Фактор на мощността	0.93
Клас на защита	IP23S

Акcesoари

Код	Описание
СКЕ203I	Електрододържател 3м
СКК203I	Кабел-маса 3м
SR17V-4M	ВИГ горелка с кранче
S700123	Редуцир вентил за защитен газ
XR914H	Соларен шлем
	Автоматично затъмняване
SR17VK	Резервен кит за ВИГ горелка



Куфар за пренос в комплект с Инвертор