

## ХТІ 161DV ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН С ОПЦИЯ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ



## ХТІ 161DV ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН С ОПЦИЯ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ

## Професионален Инверторен електрожен с опция за ВИГ заваряване

- Двойно напрежение 110/240V
- Тегло 7.2 Кг
- 60% ПВ при 155А
- Възможност за работа с генератор
- Автоматично превключване на напрежението
- Стабилна дъга
- Горещ старт
- Доставка се с електрододържател 3м; кабел-маса 3м и четка
- Конектори 35-50мм
- Автоматична защита от повишаване на напрежението и тока
- Вградена функция АнтиЗалепване
- Възможност за ВИГ заваряване чрез контактно запалване на дъгата
- Клас на защита IP21
- Пластмасов куфар за пренасяне
- 24 месеца гаранция



Използването на инверторна технология дава възможност за конструиране на лек и преносим Инверторен електрожен, който намира широко приложение в сферата на поддръжката.

#### DC Постоянно токов електрожен

Моделът ХТІ 161 е постоянно токов електрожен, в комбинация с правилният тип електроди, е подходящ за заваряване на черна стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий и сплавите му.

Апаратът работи без проблем с електроди до 4.0мм.

#### ВИГ Заваряване

Оборудвайки ХТІ 161 с подходящата ВИГ горелка и защитен газ Аргон, Вие ще можете да заварявате по ВИГ метод черна и неръждаема стомана.

В режим на ВИГ заваряване, контактното запалване е с ограничен заваръчен ток, с цел да се предпази волфрамовият електрод от разрушение.

#### Свързване към генератор

ХТІ 161 може да работи при напрежения вариращи при +/-15% и може да работи с всички генератори.

Апаратът се доставя в солиден куфар и има допълнително място за работните кабели.

#### Стандарти за съответствие

ISO/IEC60974-1

ISO/IEC60974-6

## Акcesoари



**ВИГ Заваряване**  
ХТІ 161 може да заварява черна и неръждаема стомана по ВИГ метод



**P3825**  
Ръкавици Premium



**SR17V - 4M**  
Шланг-горелка за ВИГ заваряване с контактното запалване на дъгата

За повече информация относно Акcesoари за ХТІ161, моля обърнете се към нас.

### ХТІ 161DV Инверторен електрожен

Код	Описание
XTI 161DV	Базов пакет
XTI 161DV-P1	Базов пакет + SR17V ВИГ горелка
XTI 161DV-P2	Базов пакет + SR17V ВИГ горелка + Шлем

### Техническа информация

#### ХТІ 161DV

Захранващо напрежение	110/230V +/-15%
Тегло	7.2 Kg.
Размери	330мм (L) x 140мм (W) x 250мм (H)
Продължителност ПВ	155А при 60%
Честота (Hz)	50-60 Hz
Захранваща мощност	5.5kVA
Напрежение празен ход	60V
Първичен ток	16/29A
Обхват на заваръчен ток	5-155A
Заваръчно напрежение	20.2-26.4V
Мощност на празен ход	50W
КПД (%)	85%
Фактор на мощността	0.93
Клас на защита	IP21

### Акcesoари

Код	Описание
СКЕ203I	Електрододържател 3м
СКК203I	Кабел-маса 3м
SR17V-4M	ВИГ горелка с кранче
S700123	Редуцир вентил за защитен газ
SR17VK	Резервен кит за ВИГ горелка
XR914H	Соларен шлем Автоматично затъмняване



Куфар за пренос в комплект с Инвертор