

XTI 202 P AC/DC ИНВЕРТОРЕН ВИГ АПАРАТ + ИМПУЛСЕН РЕЖИМ



XTI 202 P AC/DC ИНВЕРТОРЕН ВИГ АПАРАТ + ИМПУЛСЕН РЕЖИМ

Професионален AC/DC Инверторен ВИГ апарат с импулсен режим

- 240V Захранващо напрежение
- 100% ПВ при 100A
- Квадратна вълна в AC режим
- Регулиране на променлива честота
- Регулиране на честотата на импулса
- Баланс на заваръчен ток в AC режим
- Високочестотно запалване на дъгата
- 2-тактов/4-тактов режим
- Възможност за работа с педал
- Регулиране на плавното намаляване на тока
- Регулиране на времето за закъснение на защитния газ
- Цифров контрол
- Възможност за работа с генератор
- Клас на защита IP23S
- 24 месеца гаранция

parweld®
НОВ
МОДЕЛ

Използването на инверторна технология дава възможност за конструиране на лек и преносим Инверторен ВИГ апарат, който намира широко приложение в сферата на производството.

AC/DC Инверторен ВИГ апарат

Модел XTI 202P може да работи на AC променлив ток и на DC постоянен ток в режим на ВИГ заваряване или РЕД3 и да заварява всички метали.

Квадратната вълна при AC променлив ток и импулсният режим увеличават производителността като в същото време намаляват входящото нагряване.

Импулсният режим позволява бързото и лесно заваряване на тънки метали

Квадратната вълна с регулируема честота в комбинация с импулсния режим, увеличава силата на електрическата дъга, осигурявайки високи заваръчни скорости.

Свързване към генератор

Модел XTI 202 P AC/DC може да работи при напрежения вариращи при +/-15% и може да работи с всички генератори.

Стандарти за съответствие

ISO/IEC60974-1

ISO/IEC60974-6

RoHs съответствие

Аксесоари



XTI902T Дистанционно управление/педал

Дистанционното управление е по-удобно за работа. Чрез тример се регулира границата на максималният ампераж, което дава допълнителен контрол на заварчика, при натискане докрай.



P3838 Ръкавици за ВИГ заваряване



XR916H Соларен шлем с автоматично затъмняване, режим за шлайфане и сменяеми батерии

XTI 202 P AC/DC Инверторен ВИГ апарат+импулсен режим

Код	Описание
XTI 202P AC/DC	Базов пакет
XTI 202P-P1	Базов пакет + ER26 ВИГ горелка с дистанционно управление на ампеража

Техническа информация

XTI 202 P AC/DC

Захранващо напрежение	201-253V
Тегло	25Kg.
Размери	493мм (L) x 330мм (W) x 320мм (H)
Продължителност ПВ	200A при 25%
Честота (Hz)	50 – 60 Hz
Захранваща мощност	4.5kVA
Напрежение празен ход	56V
Първичен ток	21A
Обхват на заваръчен ток	10-185A
Заваръчно напрежение	10.4-17.4V
Мощност на празен ход	50W
КПД (%)	85%
Фактор на мощността	0.93
Клас на защита	IP23S

Аксесоари

Код	Описание
CKE403	Електрододържател 3м
CKC403	Кабел-маса 3м
IV26-12S1BD18	ВИГ горелка 200A - 4м
IV20-12S1BQ18	ВИГ горелка 200A - 4м, с вода
XTI 902T	Дистанционно управление/педал
D3595-1-1	Адаптор
S700123	Редуцир-вентил за аргон
WP20AK	Резервен кит за ВИГ горелка
WP26AK	Резервен кит за ВИГ горелка
ERCP18	Куплунг
XR916H	Соларен шлем
XTS902	Автоматично затъмняване Водоохлаждаема станция