

ХТИ 203 ММА ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН С ОПЦИЯ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ



ХТИ 203 ММА ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН С ОПЦИЯ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ

Професионален инверторен електрожен

- 400V Захранващо напрежение
- 60% ПВ при 200А
- Възможност за работа с генератор
- Стабилна дъга
- Горещ старт
- Постоянно токов електрожен
- Възможност за ВИГ заваряване чрез контактно запалване на дъгата
- 88V OCV с вграден VRD
- Доставка се с 3м кабел-маса и електрододържател
- Конектори 35-50мм
- Клас на защита IP23S
- 24 месеца гаранция



Използването на инверторна технология дава възможност за конструиране на лек и преносим Инверторен електрожен, който намира широко приложение в индустриалното заваряване.

DC Постоянно токов електрожен

Моделът ХТІ 203 е постоянно токов електрожен, в комбинация с правилният тип електроди, е подходящ за заваряване на черна стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий и сплавите му

Апаратът работи без проблем с електроди до 6.0мм.

ВИГ Заваряване

Оборудвайки ХТІ 203 с подходящата ВИГ горелка и защитен газ Аргон, Вие ще можете да заварявате по ВИГ метод черна и неръждаема стомана В режим на ВИГ заваряване, контактното запалване е с ограничен заваръчен ток, с цел да се предпази волфрамовият електрод от разрушение.

Свързване към генератор

ХТІ 203 може да работи при напрежения вариращи при +/-15% и може да работи с всички генератори.

Стандарти за съответствие

ISO/IEC60974-1

ISO/IEC60974-6

Акcesoари



Електроди
Рутилови
Неръждаеми
Алуминиеви



P3825
Ръкавици Premium



XR915H
Соларен шлем
с автоматично
затъмняване и
режим за шлайфане

ХТІ 203 Инверторен електрожен

Код	Описание
ХТІ 203	Базов пакет
ХТІ 203-Р1	Базов пакет + ВИГ горелка SR26V
ХТІ 203-Р2	Базов пакет + ВИГ горелка SR26V + Шлем

Техническа информация

ХТІ 203 MMA

Захранващо напрежение	3 x 400V +/-15%
Тегло	18.5 Кг.
Размери	490мм (L) x 250мм (W) x 400мм (H)
Продължителност ПВ	200А при 60%
Честота (Hz)	50-60 Hz
Захранваща мощност	8.5kVA
Напрежение празен ход	88V
Първичен ток	16А
Обхват на заваръчен ток	10-250А
Заваръчно напрежение	20.2-26.4V
Мощност на празен ход	66W
КПД (%)	85%
Фактор на мощността	0.9
Клас на защита	IP23S

Акcesoари

Код	Описание
СКЕ403I	Електрододържател 4м
СКК403I	Кабел-маса 4м
SR26V - 4M	ВИГ горелка с кранче
S700123	Редуцир-вентил за аргон
SR26VK	Резервен кит за ВИГ горелка
XR914H	Соларен шлем